

OSM22

Pompe UNITRANS entièrement pneumatique Gamme restauration collective et agroalimentaire



Utilisation

- Pompe de transfert permettant de transférer des produits de liquides à pâteux.
- Transfert de produits chauds et froids.
- Taille maximum des morceaux pouvant être transférés : 30 mm.
- Machine à châssis fixe ou réglable en hauteur.
- Nettoyage simple.
- Démontage sans outils.
- Energie pneumatique.

Descriptif technique


- Aspiration de 10 cm à 80 cm du sol.
- Refoulement de 75 cm à plus de 2 m du sol.
- Tuyauterie de refoulement en acier inoxydable diamètre 63 mm ou tuyau flexible diamètre 51 mm.
- Chapes en acier inox 304 L.
- Tuyauterie en acier inox 316 L.

Modèles

- Pompe de transfert à châssis fixe : Aspiration par tuyau flexible avec canne.
- Pompe de transfert à châssis pneumatique réglable : Aspiration directement dans le bac.
- Pompe de transfert sur cuvier mobile de 200 L.



Voir la vidéo sur
votre Smartphone



Créé, développé
et fabriqué
en Bretagne



Bureau 09 62 56 84 53 | Contact 06 70 21 49 74
Messagerie contact@osm22.fr | www.osm22.fr

DCE
Oser d'abord, doser ensuite !